



Profil ochronny do krawędzi typ G

109,00 zł netto

134,07 zł brutto

Kod produktu: 10019

Link do produktu:

<https://wgprojekt.pl/profile-ochronne-do-krawedzi/profil-ochronny-do-krawedzi-typ-G>

Dostępne kombinacje produktu:

Produkt	netto	brutto
Długość: 5 m,	549,00 zł	675,27 zł
Długość: 1 m,	109,00 zł	134,07 zł

Opis produktu:

Profile ochronne i ostrzegawcze to proste i skuteczne zabezpieczenie oraz oznakowanie narożników i krawędzi ścian, regałów, słupów, powierzchni o ograniczonej wysokości a także wystających elementów maszyn i urządzeń przemysłowych. Niezawodnie chronią cenne wyposażenie i maszyny a także pracowników przed urazami spowodowanymi uderzeniami.

Profile ochronne występują w ostrzegawczej kolorystyce żółto-czarnej dzięki czemu są dobrze widoczne.

Oznaczenia ostrzegawcze są dodatkowo zabezpieczone przed ścieraniem kolorów.

Profile elastyczne wykonane są z pianki poliuretanowej. Opatentowana technika wytwarzania tych profili sprawia, że są one bardzo elastyczne.

Profile są odporne na temperaturę w zakresie od -40°C do +100°C - zgodne z normą ogniową DIN 4102 B2.

Przeznaczone są do użytkowania wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów - są odporne na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

Profile ostrzegawcze można łatwo i szybko zamocować dzięki mocnym paskom samoprzylepnym jak również można je łatwo przyciąć na wskazaną długość.

Wykonanie:

- Wykonane z trwałej pianki poliuretanowej PU

- Kolorystyka ostrzegawcza żółto-czarna dodatkowo zabezpieczona przed ścieraniem kolorów

- Długość 1 m lub 5 m

- Wymiary profilu 30x26 mm

- Montaż poprzez wciśnięcie na krawędź (szczelina 8x19 mm)

- Przeznaczone do użytkowania wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów przemysłowych

- Profile zapewniają doskonałą ochronę w wyjątkowo niskiej cenie

- Zastosowana kolorystyka ostrzegawcza zgodna z dyrektywą 92/58/EWG dotyczącą zaleceń z zakresu BHP

- **Odporne na temperaturę w zakresie od -40°C do +100°C - zgodne z normą ogniową DIN 4102 B2**

Parametry techniczne:

Materiał: pianka poliuretanowa PU

Waga: 0,45 kg/m

Długość: 1 m lub 5 m

Wymiary profilu: 30x26 mm

