



Bariera harmonijkowa na słupku stałym Ø60 mm i kółkach TÜV

1 150,00 zł netto

1 414,50 zł brutto

Kod produktu: 70-55

Link do produktu:

<https://wgprojekt.pl/barierki-i-wygradzenia-przenosne/bariera-harmonijkowa-na-slupku-stalym-fi60mm-i-kolkach>

Dostępne kombinacje produktu:

Produkt	netto	brutto
Długość: 3,6 m, Kolor barierki: Białoczerwony,	1 150,00 zł	1 414,50 zł
Długość: 4 m, Kolor barierki: Białoczerwony,	1 350,00 zł	1 660,50 zł
Długość: 3,6 m, Kolor barierki: Żółto-czarny,	1 150,00 zł	1 414,50 zł
Długość: 4 m, Kolor barierki: Żółto-czarny,	1 350,00 zł	1 660,50 zł

Opis produktu:

Barier harmonijkowe ze słupkiem stałym Ø60 mm i stopą na kółkach z certyfikatem TÜV są rozciągane na długość 3,6 m lub 4 m.

Wykonane są ze stali i idealnie nadają się do szybkiego i skutecznego odgrózenia wszystkich rodzajów stref niebezpiecznych.

Barier wyposażone są w słupek Ø60 mm montowany na stałe do podłoża oraz stopę wyposażoną w kółka z hamulcem, dzięki czemu po zablokowaniu gwarantują utrzymanie stałej długości po rozciągnięciu.

Dostępne są w kolorystyce ostrzegawczej biało-czerwonej z czerwonymi oznaczeniami odblaskowymi oraz żółto-czarnej. Dzięki harmonijkowej konstrukcji zajmują niewiele miejsca po złożeniu co ułatwia ich przechowywanie.

Wykonanie:

- Bariera harmonijkowa nożycowa rozciągnięta do 3,6 m lub 4 m
- Wysokość: 1050 mm
- Głębokość/długość: 500 mm
- Waga netto: 16 kg (wersja 3,6 m) lub 22 kg (wersja 4 m)
- Wykonana ze stali - profile 25x4 mm (wersja 3,6 m) lub 40x5 mm (wersja 4 m)
- Kolorystyka biało-czerwona z elementami odblaskowymi lub żółto-czarna
- Bariera wyposażona w słupek montowany do podłoża Ø60 mm oraz stopę z kółkami z blokadą manualną
- **Certyfikat TÜV (zgodny z DGUV 108-007 / wcześniej BGR 234)**

Parametry techniczne:

Materiał: stal, guma recydingowa

Wysokość: 1050 mm

Waga: 16 kg (3,6 m) lub 22 kg (4 m)

