



Odbojnice stalowe kątowe TÜV

699,00 zł netto

859,77 zł brutto

Kod produktu: 40-10

Link do produktu:

<https://wgprojekt.pl/odbojnice-i-ograniczniki/odbojnice-stalowe-katowe-tuv>

Dostępne kombinacje produktu:

Produkt	netto	brutto
Wersja: Ocynkowana, Wysokość odbojnica: 370 mm,	699,00 zł	859,77 zł
Wersja: Ocynkowana, Wysokość odbojnica: 1200 mm,	999,00 zł	1 228,77 zł
Wersja: Ocynkowana, Wysokość odbojnica: 600 mm,	799,00 zł	982,77 zł
Wersja: Bez ocynku, Wysokość odbojnica: 370 mm,	649,00 zł	798,27 zł
Wersja: Bez ocynku, Wysokość odbojnica: 1200 mm,	949,00 zł	1 167,27 zł
Wersja: Bez ocynku, Wysokość odbojnica: 600 mm,	749,00 zł	921,27 zł

Opis produktu:

Stalowe odbojnice kątowe z certyfikatem TÜV wykonane są z rur stalowych o średnicy Ø 76 mm i grubości 3,2 mm.

Odbojnice kątowe stanowią skuteczne zabezpieczenie narożników słupów i ścian w obiektach przemysłowych i parkingach podziemnych, regałach magazynowych, maszyn i urządzeń linii produkcyjnych a także innych elementów wyposażenia hal przemysłowych i magazynowych.

Ostrzegawcza żółto-czarna kolorystyka sprawia, że odbojnice są dobrze widoczne co stanowi dodatkowe zabezpieczenie.

Odbojnice przemysłowe występują w wersji ocynkowanej i lakierowanej proszkowo, które są odporne na warunki atmosferyczne z możliwością użytkowania na zewnątrz, oraz w wersji lakierowanej proszkowo bez ocynku, przeznaczone do użytkowania wewnątrz obiektów.

Mocowanie do podłoża odbywa się za pomocą kotew podłogowych - nie są dołączone w zestawie.

Wykonanie:

- **Odbojnice wykonane z rur stalowych o średnicy Ø 76 mm i grubości 3,2 mm**

- Dostępne wysokości odbojnic: 370 mm, 600 mm oraz 1200 mm

- Długość boków: 600 x 600 mm

- Waga: 14,8 kg (wysokość 370 mm), 17,1 kg (wysokość 600 mm), 27,9 kg (wysokość 1200 mm)

- Montowane do podłoża - wymiary płytek montażowych 195x120 mm, z otworami Ø 12,5 mm

- W wersji ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor żółty (podobny do RAL 1023) do użytku na zewnątrz

- Wersja malowana proszkowo na kolor żółty (podobny do RAL 1023) do użytku w pomieszczeniach

- Kolorystyka ostrzegawcza żółto-czarna

- **Certyfikat TÜV (zgodny z DGUV 108-007 / wcześniej BGR 234)**

Parametry techniczne:

Materiał: stal malowana proszkowo na kolor żółty

Wysokość: 370 mm, 600 mm lub 1200 mm

Szerokość: 600 mm (bez płytek montażowych)

Głębokość: 600 mm (bez płytek montażowych)

Średnica słupka: 76 mm

Waga: 14,8 kg (wysokość 370 mm), 17,1 kg (wysokość 600 mm), 27,9 kg (wysokość 1200 mm)