



## Odbojnice słupowe stalowe TÜV

469,00 zł netto

576,87 zł brutto

Kod produktu: 50-10

## Link do produktu:

<https://wgprojekt.pl/odbojnice-i-ograniczniki/odbojnice-slupowe-stalowe-tuv>

## Dostępne kombinacje produktu:

| Produkt                                                                                               | netto     | brutto    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Wysokość odbojnice: 1200 mm, Wersja słupka(odbojnica): Mocowane do podłoża, Średnica słupka: 76 mm,   | 469,00 zł | 576,87 zł |
| Wysokość odbojnice: 1200 mm, Wersja słupka(odbojnica): Mocowane do podłoża, Średnica słupka: 88,9 mm, | 499,00 zł | 613,77 zł |
| Wysokość odbojnice: 1200 mm, Wersja słupka(odbojnica): Mocowane do podłoża, Średnica słupka: 159 mm,  | 799,00 zł | 982,77 zł |

## Opis produktu:

**Odbojnice słupowe stalowe montowane do podłoża** skutecznie zabezpieczają infrastrukturę przed uderzeniami. Wykonane są z wysokiej jakości stali i umożliwiają ochronę regałów magazynowych, maszyn i urządzeń linii produkcyjnych

a także innych elementów wyposażenia hal przemysłowych i magazynowych.

Ostrzegawcza żółto-czarna kolorystyka sprawia, że odbojnice są dobrze widoczne co stanowi dodatkowe zabezpieczenie.

**Odbojnice przemysłowe** występują w wersji ocynkowanej i lakierowanej proszkowo, dzięki czemu są odporne na warunki

atmosferyczne i można je stosować zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów przemysłowych.

Odbojnice formowane są przy użyciu najnowszej technologii gięcia - bez spawów !

**Odbojnice słupowe stalowe** są dostępne w średnicach Ø 76 mm, 88,9 mm i 159 mm.

Mocowanie do podłoża odbywa się za pomocą kotew podłogowych (nie znajdują się w zestawie)

## Wykonanie:

- **Odbojnice wykonane z stali o grubości 3.2 mm (Ø76 mm) , 3.6 mm (Ø88,9 mm) , 4.5 mm (Ø159 mm)**

- **Mocowane do podłoża** (Kotwy nie znajdują się w zestawie)

- Zapewnia ochronę inwentarza, maszyn oraz innych elementów infrastruktury przemysłowej wewnątrz i na zewnątrz obiektów

- **Dostępne warianty:** (wysokość x średnica x waga x grubość ścianki + rozmiar płytki montażowej)

\* 1200 mm x Ø76 mm x 8,3 kg x 3,2 mm (120 x 195 mm)

\* 1200 mm x Ø88,9 mm x 10 kg x 3,6 mm (140 x 195 mm)

\* 1200 mm x Ø159 mm x 23,4 kg x 4,5 mm (240 x 240 mm)

- W wersji ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor żółty (podobny do RAL 1023) do użytku na zewnątrz i wewnątrz obiektów

- Kolorystyka ostrzegawcza żółto-czarna

- **Certyfikat TÜV (zgodny z DGUV 108-007 / wcześniej BGR 234)**

**Parametry techniczne:**

Materiał: Stal malowana na kolor żółty z czarnymi pasami

Wysokość: 1200 mm

Średnica słupka: 76 mm , 88,9 mm , 159 mm

Waga: 8,3kg , 10kg , 23,4kg

Wersja: Mocowane do podłoża