



Modułowy system ochrony ścian TÜV

299,00 zł netto

367,77 zł brutto

Kod produktu: 80 seria

Link do produktu:

<https://wgprojekt.pl/odbojnice-i-ograniczniki/modulowy-system-ochrony-scian-tuv>

Dostępne kombinacje produktu:

Wersja: Ocynkowana, Szerkość odbojnica: 500 mm, Element odbojnica: Prosty,	319,00 zł	392,37 zł
Wersja: Bez ocynku, Szerkość odbojnica: 500 mm, Element odbojnica: Prosty,	299,00 zł	367,77 zł
Wersja: Ocynkowana, Szerkość odbojnica: 500 mm, Element odbojnica: Zewnętrzny lewy,	339,00 zł	416,97 zł
Wersja: Bez ocynku, Szerkość odbojnica: 500 mm, Element odbojnica: Zewnętrzny lewy,	319,00 zł	392,37 zł
Wersja: Ocynkowana, Szerkość odbojnica: 500 mm, Element odbojnica: Zewnętrzny prawy,	339,00 zł	416,97 zł
Wersja: Bez ocynku, Szerkość odbojnica: 500 mm, Element odbojnica: Zewnętrzny prawy,	319,00 zł	392,37 zł
Wersja: Ocynkowana, Szerkość odbojnica: 500 mm, Element odbojnica: Wewnętrzny lewy,	339,00 zł	416,97 zł
Wersja: Bez ocynku, Szerkość odbojnica: 500 mm, Element odbojnica: Wewnętrzny lewy,	319,00 zł	392,37 zł
Wersja: Ocynkowana, Szerkość odbojnica: 500 mm, Element odbojnica: Wewnętrzny prawy,	339,00 zł	416,97 zł
Wersja: Bez ocynku, Szerkość odbojnica: 500 mm, Element odbojnica: Wewnętrzny prawy,	319,00 zł	392,37 zł
Wersja: Ocynkowana, Szerkość odbojnica: 1000 mm, Element odbojnica: Prosty,	539,00 zł	662,97 zł
Wersja: Bez ocynku, Szerkość odbojnica: 1000 mm, Element odbojnica: Prosty,	519,00 zł	638,37 zł
Wersja: Ocynkowana, Szerkość odbojnica: 1000 mm, Element odbojnica: Zewnętrzny lewy,	589,00 zł	724,47 zł
Wersja: Bez ocynku, Szerkość odbojnica: 1000 mm, Element odbojnica: Zewnętrzny lewy,	565,00 zł	694,95 zł
Wersja: Ocynkowana, Szerkość odbojnica: 1000 mm, Element odbojnica:	589,00 zł	724,47 zł

Zewnętrzny prawy,

Wersja: Bez ocynku, Szerkość odbojnika: 1000 mm, Element odbojnika: Zewnętrzny prawy,	565,00 zł	694,95 zł
---	-----------	-----------

Wersja: Ocynkowana, Szerkość odbojnika: 1000 mm, Element odbojnika: Wewnętrzny lewy,	589,00 zł	724,47 zł
--	-----------	-----------

Wersja: Bez ocynku, Szerkość odbojnika: 1000 mm, Element odbojnika: Wewnętrzny lewy,	565,00 zł	694,95 zł
--	-----------	-----------

Wersja: Ocynkowana, Szerkość odbojnika: 1000 mm, Element odbojnika: Wewnętrzny prawy,	589,00 zł	724,47 zł
---	-----------	-----------

Wersja: Bez ocynku, Szerkość odbojnika: 1000 mm, Element odbojnika: Wewnętrzny prawy,	565,00 zł	694,95 zł
---	-----------	-----------

Opis produktu:

Modułowy system ochrony ścian - wykonany ze stali z **certyfikatem TÜV** to doskonałe rozwiązanie do zabezpieczenia powierzchni logistycznych i produkcyjnych. Dzięki różnym komponentom bariery idealnie dopasowują się do lokalnych warunków. Dzięki różnorodności elementów prostych oraz narożników wewnętrznych i zewnętrznych zagrożone sekcje budynku można łatwo zabezpieczyć.

Odbojnice ochronne występują w wersji ocynkowanej i lakierowanej proszkowo, które są odporne na warunki atmosferyczne z możliwością użytkowania na zewnątrz, oraz w wersji lakierowanej proszkowo bez ocynku, przeznaczone

do użytkowania wewnątrz obiektów.

Mocowanie do podłoża odbywa się za pomocą kotew podłogowych - nie są dołączone w zestawie.

Wykonanie:

- **System modułowy wykonany jest z wysokiej jakości stali o grubości 3,2 mm i średnicy Ø76 mm**

- Zabezpiecza inwentarz, maszyny oraz budynki

- **Dostępne warianty:**

Prosty (szerokość x wysokość waga)

- 500 mm x 140 mm 5,4kg

- 1000 mm x 140 mm 10,5kg

Lewy narożnik zewnętrzny (szerokość x wysokość waga)

- 500 mm x 140 mm 5,4kg

- 1000 mm x 140 mm 10,5kg

Lewy narożnik wewnętrzny (szerokość x wysokość waga)

- 500 mm x 140 mm 5,4kg

- 1000 mm x 140 mm 10,5kg

Prawy narożnik zewnętrzny (szerokość x wysokość waga)

- 500 mm x 140 mm 5,4kg

- 1000 mm x 140 mm 10,5kg

Prawy narożnik wewnętrzny (szerokość x wysokość waga)

- 500 mm x 140 mm 5,4kg

- 1000 mm x 140 mm 10,5kg

- Montowane do podłoża - wymiary płytek montażowych 150x150x6 mm, z 4 otworami Ø 12,5 mm

- W wersji ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor żółty (podobny do RAL 1023) do użytku na zewnątrz

- Wersja malowana proszkowo na kolor żółty bez ocynku (podobny do RAL 1023) do użytku w pomieszczeniach

- Kolorystyka ostrzegawcza żółto-czarna

- **Certyfikat TÜV (zgodny z DGUV 108-007 / wcześniej BGR 234)**

Parametry techniczne:

Materiał: Stal malowana proszkowo na kolor żółty

Wysokość: 140 mm

Szerokość: 500 mm , 1000 mm

Średnica słupka: 76 mm

Waga: 5,4kg , 10,5kg